




TeichStarter

Zastosowanie: optymalnie uzdatnia wodę chlorowaną i zanieczyszczoną metalami (np. wody z rur miedzianych lub zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczenia wód burzowych) do potrzeb biotopu. Wspiera tworzenie się bakterii w nowopowstałych zbiornikach. Reguluje i stabilizuje poziom pH. Podwyższa twardość węglanową.

Dawkowanie: Rozsypać równomiernie TeichStarter po powierzchni stawu, 100g wystarcza na 1000 litrów wody. W przypadku zbiorników retencyjnych lub napełnianych wodą ze studni głębinowych o niskiej twardości węglanowej i pH, należy podwoić dawkę. Nie ma potrzeby wyłączać filtr.

 **Niebezpieczeństwo:** Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oka - ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Przechowywać w suchym miejscu.

Producent: Soll GmbH, Fuhrmannstr. 6, D- 95030 Hof, infolinia 0 800 / 83 73 623